

# Technical Data

## OnGuard I



Hör-/Sprechgarnitur für die halbverdeckte Tragweise

- Anschluss an alle gängigen analogen und digitalen Funkgeräte
- bequem tragbare Ohrolive
- Sendetaste mit integriertem Mikrofon
- Kleiderklammer
- PTT-17 ist durch ein robustes Spiralkabel aus PUR-Mantel mit der Garnitur verbunden
- uneingeschränkte Bewegungsfreiheit

## Technische Daten

### Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	3000 Ohm
Empfindlichkeit:	-36 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	100 Hz – 10 kHz

### Lautsprecher:

Arbeitsprinzip:	magnetisch
Impedanz:	110 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 100 dB
Frequenzgang:	400 Hz – 8 kHz

### Sendetaste (PTT-17):

Gehäuse:	ABS-Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 100.000 Schaltzyklen

### Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Gewicht:	65 g (inklusive PTT-Taste)