

Technical Data

OnGuard II



Hör-/Sprechgarnitur für verdeckte Einsätze

- Anschluss an alle gängigen analogen und digitalen Funkgeräte
- Induktionshörer
- Sendetaste mit integriertem Elektret-Mikrofon PTT-17
- Befestigungsclip
- aufsteckbare Umhängespule
- uneingeschränkte Bewegungsfreiheit
- lange Betriebsdauer von ca. 80 Stunden

Technische Daten

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	3000 Ohm
Empfindlichkeit:	-36 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	100 Hz – 10 kHz

Lautsprecher (RS7):

Betriebsspannung:	1,4 V (Batterie)
Stromaufnahme:	1 mA
Betriebsdauer:	ca. 80 Std.
Batterietyp:	A 10
Gewicht (inkl. Batterie):	1,5 g
Arbeitsprinzip:	magnetisch
Kennschalldruckpegel:	max. 120 dB
Frequenzgang:	300 Hz – 5 kHz

Sendetaste (PTT-17):

Gehäuse:	ABS-Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 100.000 Schaltzyklen

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Gewicht:	104 g (inklusive PTT-Taste)

